

ОПРОСНЫЙ Лист

реклоузер 35 кВ _Tie7

Заказчик, место установки

Характеристики реклоузера

Номинальное напряжение, кВ
 Номинальный ток, А
 Номинальный ток отключения, кА
 Механический ресурс, циклов ВО
 Коммутационный ресурс при
 номинальном токе, циклов ВО

35
1250
20
30000
25

Климатическое исполнение
 Время автономной работы от АКБ, ч
 Масса коммутационного модуля, кг
 Масса шкафа управления, кг
 Степень защиты изделия оболочками,
 ГОСТ 14254-69

УХЛ 1
24
86
35
IP 54

Вариант применения:

- секционирование линии с
односторонним питанием
- защитный аппарат трансформатора
- секционирование линии с
двухсторонним питанием

Тип опоры под реклоузер

- СК22, СВ164
- металлическая опора
- деревянная опора

Количество разъединителей

- не поставляется
- 1 шт
- 2 шт

Тип опоры под разъединитель №1

- СК22, СВ164
- металлическая опора
- деревянная опора

Тип опоры под разъединитель №2

- СК22, СВ164
- металлическая опора
- деревянная опора

Вспомогательные монтажные комплекты

- комплект крепления кабеля для
одноцепных опор на стойках СК22, СВ164
- кронштейн для крепления опорных
изоляторов для стоек СК22, СВ164.

- комплект крепления кабеля для
двухцепных опор на стойках СК22, СВ164
- кронштейн для крепления опорных
изоляторов для металлических опор

Интеграция в SCADA

- не требуется
- GPRS
- GSM
- GPRS+GSM
- RS232/RS485

АРМ для TELARM Dispatcher*

Услуги

- ПИР
- СМР
- МНР

* - компьютер имеющий доступ в сеть с развёрнутым TELARM Dispatcher

Сведения о доставке:

Дополнительные требования:

Информация об организации, заполняющей опросный лист

Наименование

Ф.И.О., должность сотрудника

Контактный телефон, факс, e-mail:

«__» _____ 20__ г.

Подпись ответственного за заполнение опросного листа: